

TORO

Reelmaster® 7000-D

Kraftfull fairwayklippare

PRESTANDA UTAN DESS LIKE.

Reelmaster 7000-D är en flerfunktionell och slitstark cylindergräsklippare som har utformats för produktivitet och prestanda på de mest svårarbetade fairways och under de tuffaste förhållandena. Vi började med patenterade DPA-klippenheter som klipper gräset perfekt och sparar tid tack vare enkel inställning. Sedan lade vi till en kraftfull dieselmotor, cylindermotorer med högt vridmoment och Smart Cool™-fläktsystemet som automatiskt ändrar blåsriktning så att gräset och värmen hanteras på rätt sätt. Slutligen kombinerade vi allt detta med en gigantisk klippbredd på 307 eller 320 cm, med ytterligare klippenheter på 81 cm som tillval! Den här gräsklipparen har allt – kraft, produktivitet och överlägset klippresultat.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

FUNKTIONER

Mångsidighet

- Perfekt klippresultat för fairways. Reducerar kraftigt den tid som krävs för skalning inför översådd.

Ström

- En fyrcylindrig, vätskekyld dieselmotor ger den kraft som krävs för att hålla de tuffaste gräsytorna i trim.

Kylning

- Smart Cool-systemet med en kylfläkt som ändrar blåsriktning samt håller ner motorvärmerna vid hög arbetsbelastning och utomhustemperatur.

Produktivitet

- Klipp snabbare med en maximal klippbredd på 320 cm och transporthastighet på 22,5 km/h. Spendera kortare tid i verkstaden genom att använda DPA-klippenheter som är enklare att ställa in och justera.

Komfort

- Bekvämt, luftfjädrande säte och smidig manöverpanel för långa arbetsdagar.

	REELMASTER 7000-D, MODELL 03780	REELMASTER 7000-D, MODELL 03781	
MOTOR	Tier 4-kompatibel fyrcylindrig, vätskekyld Yanmar®-dieselmotor på 41 kW (55 hk) ¹ enligt bedömning av Yanmar • Motor, slagvolym: 2 091 cc • Nominell effekt: 43 kW (59 hk) enl. SAE [J1995] brutto • Nominellt vridmoment: 107,7 N·m enl. SAE [J1995] brutto • Nominellt varvtal 3 000 varv/min enl. SAE [J1995] brutto • Nettoeffekt: 41 kW (55 hk) vid 2 850 varv/min.	Fyrcylindrig, vätskekyld Kubota® V2403 4-dieselmotor, 36,5 kW (49 hk) ¹ enligt bedömning av Kubota • Motor, slagvolym: 2 434 cc • Nominell effekt: 36,5 kW (49 hk) enl. SAE [J1995] brutto • Nominellt vridmoment: 107,7 N·m enl. SAE [J1995] brutto • Nominellt varvtal 2 600 varv/min enl. SAE [J1995] brutto • Nettoeffekt: 35,1 kW (47,1 hk) vid 2 850 varv/min.	
SMÖRJNING	5,7 liter		
LUFTRENARE	Torra, utbytbara primära och säkerhetsfilter.		
MOTORKYLNING	Bakmonterad, aluminium, 6 flänsar per 2,5 cm, 8,5 liters kapacitet.		
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	83 liter dieselbränsle. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).		
HYDRAULIK/KYLNING	31,3 liters kapacitet med 10 mikron fjärrskruvsfilter, sidmonterad kylare i aluminium. Hydraulisk fläktdrivning med variabel hastighet samt automatisk (baserat på kylvätske- och oljetemperatur) och manuell backningskapacitet.		
HUVUDRAM	Helt i svetsat och format stål, med fastsvetsade öglor.		
DRIVNING	Konstant dubbelriktad fyrhjulsdraft, hydrostatisk, återkopplande.		
HASTIGHET	Transport: 0 – 22,5 km/h framåt, 0 – 11 km/h bakåt. Klippning: 0 – 11 km/h framåt.		
DÄCK	Fram: 31 x 13.50-15, gräsdäck med fyra lager. Bak: 20 x 12.00-10, multi-track-mönster med fyra lager. Rekommenderat intervall: 0,82-1,03 bar.		
BROMSAR	Mekaniskt aktiverade interna väta skivbromsar. Individuell fotmanövrerad bromsstyrning av vänster och höger hjul eller låsning av pedalerna tillsammans.		
MANÖVRERING	Servostyrning med egen kraftkälla, ställbar ratt.		
MÄTARE/INDIKATORER	Inbyggd InfoCenter™ LCD-skärm visar varningar, felmeddelanden, påminnelse om service, elsystemens funktion, kylvätsketemperatur, lågt oljetryck, växelströmsgenerator, motortimmar, motorvarv, spänning, cylinderhastighet, sliphastighet, glödstiftsindikator, hög- och sänkindikator.		
SÄTE	Ett Premium-luftfjädringssäte med kompletta justeringsmöjligheter och upprullningsbart säkerhetsbälte.		
REGLAGE	Tändningslås, LED-strålkastaromkopplare, handmanövrerad gas, fotmanövrerad gaspedal, styrspek för höjning av klippenheter, växelväljare för klippning/transport, individuellt läsbara bromspedaler, parkeringsbroms.		
EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM	12 V, 650 CCA-batteri, 80 A-generator. Överspänningsskydd med säkringar av fordonstyp. Säkerhetsbrytare för start, förarnärvaro, klippning, transport och parkeringsbroms.		
DIAGNOSTIK	Diagnostikinstrumentets trycktestportar: drivning framåt och bakåt, klippenhetsrets 1 och 2, lyftning, styrning, drivningssladdning och fläkt		
	CYLINDRAR		
	Alla 69 cm klippenheter eller 81 cm baktill	Alla 81 cm klippenheter	
MÅTT MED KLIPPENHETER	Total längd med klippenheter nere	345 cm	358 cm
	Transportbredd	239 cm	239 cm
	Klippbredd	307 cm	320 cm
	Höjd med vältskydd med två stolpar	220 cm	220 cm
VIKT	1 517 kg		
SÄKERHETSCERTIFIERING	Överensstämmer med American National Standards Institute (ANSI B71.4-2012) och tillämpliga CE-krav (SS-EN ISO 5395).		
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.		

	Klippenheter: 69 CM MED 8 BLAD, MODELL 03721 69 CM MED 11 BLAD, MODELL 03722 81 CM MED 8 BLAD, MODELL 03727		
TYP	Hydrauldrivna klippenheter med justerbar viktöverföringsfjäder i bak. Utbytbara i alla lägen med bakre utkastning.		
STORLEK	17,8 cm i diameter, 69 cm breda, klippenheter med knivar på 20 och 28 cm och klippenheter med 8 knivar på 81 cm.		
KLIPPBREDD	307 cm eller 320 cm		
KLIPPHÖJDSINTERVALL	8 knivar: 13 – 64 mm, 11 knivar: 6 – 19 mm		
CYLINDERHASTIGHET	Den manuellt styrda och reglerbara cylinderhastigheten är stegvist justerbar från 200 till 1 650 varv/min med en slipningshastighet på 200 varv/min.		
JUSTERA UNDERSTÅLET	DPA-justering (Dual Precision Adjustment) av understålet mot cylindern.		
RULLAR	Wiehle-framrulle i plast med 7,6 cm i diameter och djupa spår. Bakre stålrolle med 7,6 cm i diameter (rullar med andra konfigurationer finns tillgängliga).		

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

¹ Den här gräsklipparens faktiska motorhästkrakter kan vara avsevärt lägre eftersom den är konfigurerad för att uppfylla säkerhets-, utsläpps- och driftskrav.



KLIPPENHETER	
03721	69 cm – DPA-klippenhet med 8 blad
03722	69 cm – DPA-klippenhet med 11 blad
03727	81 cm – DPA-klippenhet med 8 blad
03731	69 cm vertikal skäraggregat

RULLAR	
137-6121	69 cm – Komplet främre rulle
137-6127	81 cm – Komplet främre rulle
119-0630	69 cm – Wiehle-bröstrulle
119-0640	81 cm – Wiehle-bröstrulle
119-4286	69 cm kort bakre rulle
119-4288	81,3 cm kort bakre rulle

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
03614	Golfbollsskydd

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Soltak med universalmontering – vit
30671	Soltak med universalmontering – röd
03248	Omkopplarpnål
03247	Kylfläkt för förare
140-1554	Arbetsbelysning
138-2699	Rotella
138-2995	Kablage till rotella

SKRAPOR	
114-9372-03	69 cm Wiehle-rulle
114-9373-03	81 cm Wiehle-rulle
114-9386-03	69 cm – Komplet främre rulle
114-9387-03	81 cm – Komplet främre rulle
114-9381-03	69 cm – Wiehle-bröstrulle
114-9382-03	81 cm – Wiehle-bröstrulle
114-9368	69 cm – Skrapsats till bakre rullen
114-9369	81 cm – Skrapsats till bakre rullen
114-9376	69 cm – Kam-/skrapsats till främre rullen
114-9377	81 cm – Kam-/skrapsats till främre rullen

UNDERSTÅL	
114-9388	69 cm standard
114-9389	81 cm standard
114-9390	69 cm kraftig fairwaydrift
114-9391	81 cm kraftig fairwaydrift
120-1641	69 cm ext. Låg fairwayklipping
120-1642	81 cm ext. Låg fairwayklipping

KLIPPENHETSTILLBEHÖR	
03768	Groomer
03778	69 cm Groomerkasett
03418	Endast universalviktsats
03242	69 cm universalborstsats till bakre rulle
03419	Universal med viktsats för borstar till bakre rulle
03405	Motviktsats
03243	69 cm borstsats till bakre rulle (endast upp till 51 mm klipp höjd)
03246	81,3 cm borstsats till bakre rulle (endast upp till 51 mm klipp höjd)
140-5514	69 cm rullborste (hög klipp höjd > 2,5 cm på 03186)
140-5513	81,3 cm rullborste (hög klipp höjd > 2,5 cm på 03187)
133-8222	Borstsats (för groomer på 69 cm)
119-0649	69 cm – Flänssats för Wiehle-rulle (6)
119-0649	81 cm – Flänssats för Wiehle-rulle (6)
110-4086	Ombyggnadssats för bakre rullborste/groomer
114-5430	Rullombyggnadssats
115-0803	Verktygssats för service av rullar

ANDRA TILLBEHÖR	
117-0975	Verktyg för installation av bakre lager
108-6715	Mätstång för hög klipp höjd
29-9100	Slipningsborste och -handtag
04399	Grässpigel

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din Toro-återförsäljare.

Rev. 5/24

Reelmaster 7000-D tillverkas i Tomah, WI, som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2024 Toro Company.
Med ensamrätt.
24-237-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.